

InfiLINK 2x2 R5000-Mmx/6.300.2x200.2x24

Описание	InfiLINK 2x2 PRO R5000-Mmx/6.300.2x200.2x24, устройство точка-точка, 6 ГГц, сетевая производительность до 280 Мбит/с, интегрированная двухполяризованная антенна, 24 дБ
Реальная производительность	до 280 Мбит/с
Рекомендуемые расстояния	до 25 км
Технология передачи	MIMO 2x2 (OFDM 64/128)
Типы модуляции	от BPSK 1/2 до QAM64 5/6
Мощность передатчика	до 23 дБм
Чувствительность приемника	до -92 дБм
Частотный диапазон	6050-6425 МГц
Полосы	5, 10, 20, 40 МГц
Режим дуплекса	TDD
Антенна	24 дБ
Порты	1x GigabitEthernet (RJ45)
Потребляемая мощность	до 20 Вт



InfiLINK 2x2 R5000-Mmx/6.300.2x200.2x24

Электроснабжение	110-240 В ~ / 50-60 Гц, ±43..56 =
Внешний модуль (ODU)	305 x 305 x 68 мм, 2.5 кг
	
Номер для заказа	R5000-Mmx/6.300.2x200.2x24
Комплект поставки	<ul style="list-style-type: none"> - Внешний блок R5000-Mmx/6.300.2x200.2x24 - 1 шт. - Источник питания IDU-BS-G - 1 шт. - Кабель питания - 1 шт. - Разъем - 1 шт. - Стандартный разъем RJ-45 - 1 шт. - Экранированный разъем RJ-45 - 1 шт. - Колпачок RJ-45 - 1 шт. - Комплект для крепления MONT-KIT-85 - 1 шт. - Паспорт - 1 шт.



InfiLINK 2x2 R5000-Mmx/6.300.2x200.2x24

Особенности

РАДИОИНТЕРФЕЙС

- ▶ «Склейка» Voice/RTP пакетов
- ▶ Регулировка времени занятия радиоканала
- ▶ Автоматическое управление выходной мощностью
- ▶ Автоматический контроль скорости передачи данных
- ▶ Автоматическое определение расстояния

СЕТЕВАЯ ПОДСИСТЕМА

- ▶ Туннелирование Ethernet-over-IP
- ▶ фильтрация по MAC и IP
- ▶ Полнофункциональный коммутатор второго уровня с поддержкой VLAN и Spanning Tree Protocol
- ▶ Поддержка протоколов маршрутизации RIPv2 и OSPFv2, а также статическая маршрутизация
- ▶ Поддержка NAT (multipool, H.323-aware)
- ▶ Поддержка DHCP клиент/сервер/ретранслятор

УПРАВЛЕНИЕ

- ▶ Поддержка SNMP v1/v2c/v3 (MIB II и собственные MIB)
 - SNMP уведомления (traps)
- ▶ Протоколы управления: SSH, Telnet, HTTP (графический web-интерфейс)
- ▶ Автоматическое обновление программного обеспечения, в том числе устройств во всей сети

ОСОБЕННОСТИ QOS

- ▶ 17 очередей приоритизации
- ▶ Классификация пакетов в соответствии с IEEE 802.1p
- ▶ Поддержка IP ToS/DiffServ
- ▶ Автоматическая приоритизация голосового трафика
- ▶ Ограничение трафика (абсолютное/относительное/иерархическое)



InfiLINK 2x2 R5000-Mmx/6.300.2x200.2x24

Особенности

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

- ▶ **Внешний блок:**
 - диапазон рабочих температур: от -40° до +60°C, (может быть расширен до диапазона от -55° до +60°C, модели с индексом "t")
 - пыле- и влагозащита: IP66, IP67
 - сохранение работоспособности при ветре до 200 км/ч
- ▶ **Внутренний блок:**
 - диапазон рабочих температур от 0° до +40°C

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

- ▶ Заключение СЭС
- ▶ Сертификат CCC
- ▶ Сертификат TP TC

БЕЗОПАСНОСТЬ

- ▶ Защита от сетевых штормов и флуда
- ▶ Полнофункциональный сетевой фильтр
- ▶ Защищенное подключение по протоколу HTTPS
 - обязательная авторизация по логину и паролю

